

# Pro Formula

Diversey



## Svelto Brillantante per Lavastoviglie Professionale

### Stoviglie brillanti e senza aloni

#### Descrizione

Svelto Brillantante per Lavastoviglie Professionale è il brillantante neutro per lavaggio meccanico stoviglie a bassissimo tenore di schiuma utilizzabile nelle più svariate condizioni di lavaggio.

#### Caratteristiche principali

Svelto Brillantante per Lavastoviglie Professionale è il brillantante neutro formulato per l'utilizzo in qualsiasi tipo di macchina lavastoviglie e lavabar. Il prodotto contiene una speciale miscela di tensioattivi nonionici che evitano il deposito di goccioline e la formazione di aloni durante l'asciugatura su qualsiasi tipo di superficie con acque di qualsiasi durezza, assicurando pertanto stoviglie, bicchieri e posate perfettamente splendenti.

#### Benefici

- Assicura una rapida asciugatura delle stoviglie
- Lascia le stoviglie brillanti e prive di aloni
- Facilita le operazioni di risciacquo grazie alla sua formula a bassissima schiuma
- Garantisce un costo in uso ottimale grazie ai bassi dosaggi richiesti

#### Pro Formula

Un ambiente perfettamente pulito è fondamentale per la fidelizzazione del cliente. Pro Formula offre una gamma completa di prodotti per la pulizia professionale, abbinata ai marchi noti di Unilever come Lysoform, Cif e Svelto. La gamma è stata sviluppata per soddisfare tutte le esigenze dei professionisti, bar, ristoranti, B&B, case di cura, e garantisce risultati di pulizia immediati ed eccellenti che vi permetteranno di focalizzarvi sul cuore della vostra attività.

[www.proformula.com/it/](http://www.proformula.com/it/)



# Svelto Brillantante per Lavastoviglie Professionale

## Dosaggi Consigliati

**In acqua dolce:** 1-2 dosi nella vasca della macchina dopo il caricamento dell'acqua, aggiungere una dose ogni 4 cicli di lavaggio.

**In acqua dura:** 2-3 dosi nella vasca dopo il caricamento dell'acqua; successivamente una dose ogni 4 lavaggi a seconda del tipo di sporco.

## Modalità d'uso

Svelto Brillantante per Lavastoviglie Professionale viene dosato in fase di risciacquo alla concentrazione di 2,5-5 ml ogni 10 litri d'acqua, tramite le apparecchiature di dosaggio automatico Diversey o i sistemi di dosaggio integrati nella macchina laddove presenti. Può anche essere versato manualmente nella vaschetta di prelievo del brillantante presente nelle piccole lavastoviglie. Per ottenere i migliori risultati si consiglia una temperatura di risciacquo compresa fra 70°C e 80°C. I livelli di dosaggio sopra riportati dipendono dal grado di durezza dell'acqua e dalle condizioni operative.

## Caratteristiche Tecniche

Aspetto fisico	pH tal quale	peso Specifico (20°C)
Liquido limpido blu chiaro	5,3	1,01

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

## Caratteristiche confezionamento

Confezione	6 x 2L	2 x 5L
Codice articolo	7510549	7510550
Codice a barre flacone	7615400732098	7615400732104
Codice barre cartone	7615400732081	7615400732111
Dimensioni cartone (L-P-H)	291 x 240 x 317 mm	280 x 191 x 295 mm
N° confezioni per bancale	52	80
N° confezioni per strato	13	16
N° strati per bancale	4	5
Altezza pallet	142 cm	163 cm

## Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella scheda di sicurezza.

Mantenere il prodotto nella confezione originale ed evitare temperature estreme di magazzino.

## Compatibilità del prodotto

Svelto Brillantante per Lavastoviglie Professionale è utilizzabile sulla maggior parte dei materiali comunemente presenti nelle cucine.

